CedarSafe Flakeboard Panels - 21.3 Sq. Ft.

CedarSafe Paneles de viruta de madera - 1,98 m^2

Preparation:
Clear walls of nails, hooks, shelf brackets, etc. Walls should be as smooth as possible.
Tools needed:
Medium weight claw hammer, Tri-square, Fine-toothed handsaw, Miter box (optional)
Nails needed:
1-1/4" (31.75 mm) colored paneling nails for installation over gypsum wallboard. In older homes with plaster and lath, longer nails may be needed. (If splitting occurs, pre-drill holes for nails. A subfloor adhesive, such as the OSI GreenSeries can be used alone or with nails if so desired.)
Installation & Maintenance:

1. Separate the panels and allow them to acclimate for about ***24 hours*** near the area where they will be installed.
2. Leave at least 1/8" space between each panel, the floor and the ceiling. The 1/8" spacing will allow for the natural expansion and contraction of the panels.

3a. Using 1-1/4" panel nails, space nails 6" apart on panel edges and 12" apart in center, nailing panel from left to right.

3b. Using subfloor adhesive, apply along stud lines and at top and bottom of panel. Be sure to read and follow the manufacturer's safety and ventilation instructions when using adhesives. (If you choose to use adhesive, subfloor adhesive is recommended because it will provide a solid bond which will not be weakened by the natural cedar oil present in the panels.)

4. Install Giles & Kendall cedar moulding for a professional finish.

Maintenance:
CedarSafe® requires no finishing as it will seal in the aroma, defeating the purpose of the product. Over time, cedar oils will crystallize on the surface of the panels, sealing in the aroma. This can easily be regenerated with light sanding every few years.

Preparación:
Remueva los clavos, los ganchos y los soportes de estantes, etc., de las paredes. Las paredes deben estar lo más lisas posible.
Herramientas necesarias:
Sólo necesita un martillo de orejas de peso mediano, una regla escuadra, un serrucho de dientes finos y una caja de inglete (opcional).
Clavos necesarios:
Clavos de color de 31.75 mm (1 1/4 pulg.) para paneles para la instalación sobre paneles de yeso. En las casas más antiguas donde se haya usado enlucido de yeso y malla metálica, es probable que se tenga que usar clavos más largo. (Si las piezas tienden a quebrarse, use un taladro para hacer perforaciones antes de colocar los clavos. Se puede utilizar adhesivo para contrapisos solo o en combinación con clavos, si se desea.)
Instalación:

1. Separe los paneles y permita que se aclimaten por aproximadamente ***24 horas*** cerca del área donde se van a instalar.
2. Deje un espacio de por lo menos 0.32 cm (1/8 pulg.) entre los paneles, el piso y el techo. El espacio de 0.32 cm (1/8 pulg.) permitirá la dilatación y la contracción naturales de los paneles.

3a. Utilice clavos de 31.75 mm (1 1/4 pulg.) para panel. Coloque los clavos a una distancia de 15.24 cm (6 pulg.) entre ellos en los bordes del panel y a 30.48 cm (12 pulg.) de distancia entre ellos en el centro del panel, clavándolos de izquierda a derecha.

3b. Aplique adhesivo para contrapisos a lo largo de las líneas de los postes de tabique y en la parte superior e inferior del panel. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones del fabricante para la seguridad y ventilación cuando se utilizan adhesivos. (Si decide utilizar un adhesivo, se recomienda utilizar adhesivo para contrapisos porque éste ofrecerá una adherencia fuerte que no se debilitará con el aceite natural del cedro que se encuentra presente en los paneles.)

4. Instale moldura de cedro de Giles & Kendall para un acabado profesional.

Mantenimiento:
Cedarline no requiere ningún acabado. De hecho, el aplicar un acabado sellará el aroma y eliminaría el objetivo del producto. Con el tiempo, los aceites del cedro se cristalizarán en la superficie de los paneles, sellando el aroma. Es posible recuperar el aroma fácilmente con un leve raspado con papel de lija cuando sea necesario (típicamente cada unos cuantos años).

FOREST FRESH!™

Giles & Kendall and the Environment:
Giles & Kendall uses only Aromatic Eastern Redcedar in the manufacture of our products as only Aromatic Eastern Redcedar provides natural protection against insect pest infestation and mildew. This unique cedar wood is not an endangered species.

Giles & Kendall y el medio ambiente:
Giles & Kendall usa solamente cedro rojo aromático del este de los EE.UU. en la fabricación de nuestros productos, ya que solamente el cedro rojo aromático del este de los EE.UU. ofrece una protección natural contra la infestación por insectos y el moho. Esta singular madera de cedro no proviene de una especie en peligro de extinción.

CedarSafe®
NaturalClosetLiner
100%AromaticCedar

Giles & Kendall, Inc.
P.O. Box 188
Huntsville, AL 35804
Telephone: 1-256-776-2978
Toll Free: 1-800-225-6738
www.CedarSafe.com

Made in U.S.A
Fabricado en los Estados Unidos de América

© 2007 Giles & Kendall, Inc. CedarSafe®, Cedarline®, Cedaroma®, SuperCedar® and CedarBerry Hill® are registered trademarks of Giles & Kendall, Inc.

Approval Code 103007 • Printed in U.S.A.10/07